


FRESAS SIERRA CIRCULAR DENTADO GRUESO

HSS

- **Ejecución:** HSS, DIN 1838 N, dentado B, de paso medio y grande.
- **Aplicación:** para mecanizados con un importante arranque de viruta.



144004

Unid:mm

HSS

DIN
1838NTol D
j15Tol D₁
H7Tol L
j11

CÓDIGO	D	L	D1	Z
0505	50	0,50	13	48
0506	50	0,60	13	48
0508	50	0,80	13	40
0510	50	1,00	13	40
0512	50	1,20	13	40
0516	50	1,60	13	32
0520	50	2,00	13	32
0525	50	2,50	13	32
0530	50	3,00	13	24
0540	50	4,00	13	24
0550	50	5,00	13	24
0560	50	6,00	13	20
0605	63	0,50	16	64
0606	63	0,60	16	48
0608	63	0,80	16	48
0610	63	1,00	16	48
0612	63	1,20	16	40
0616	63	1,60	16	40
0620	63	2,00	16	40
0625	63	2,50	16	32
0630	63	3,00	16	32
0640	63	4,00	16	32
0650	63	5,00	16	24
0660	63	6,00	16	24
0806	80	0,60	22	64
0808	80	0,80	22	64
0810	80	1,00	22	48
0812	80	1,20	22	48
0816	80	1,60	22	48
0820	80	2,00	22	40
0825	80	2,50	22	40
0830	80	3,00	22	40
0840	80	4,00	22	32
0850	80	5,00	22	32
0860	80	6,00	22	32
1008	100	0,80	22	64
1010	100	1,00	22	64
1012	100	1,20	22	64
1016	100	1,60	22	48
1020	100	2,00	22	48
1025	100	2,50	22	48

CÓDIGO	D	L	D1	Z
1030	100	3,00	22	40
1040	100	4,00	22	40
1050	100	5,00	22	40
1060	100	6,00	22	32
1208	125	0,80	22	80
1210	125	1,00	22	80
1212	125	1,20	22	64
1216	125	1,60	22	64
1220	125	2,00	22	64
1225	125	2,50	22	48
1230	125	3,00	22	48
1240	125	4,00	22	48
1250	125	5,00	22	40
1260	125	6,00	22	40
1612	160	1,20	32	80
1616	160	1,60	32	80
1620	160	2,00	32	64
1625	160	2,50	32	64
1630	160	3,00	32	64
1640	160	4,00	32	48
1650	160	5,00	32	48
1660	160	6,00	32	48
2016	200	1,60	32	80
2020	200	2,00	32	80
2025	200	2,50	32	80
2030	200	3,00	32	64
2040	200	4,00	32	64
2050	200	5,00	32	64
2060	200	6,00	32	48
2520	250	2,00	32	100
2525	250	2,50	32	80
2530	250	3,00	32	80
2540	250	4,00	32	80
2550	250	5,00	32	64
2560	250	6,00	32	64
3125	315	2,50	40	100
3130	315	3,00	40	100
3140	315	4,00	40	80
3150	315	5,00	40	80
3160	315	6,00	40	80