


TERRAJAS PARA ROSCAR A MANO

MF


- **Ejecución:** HSS, DIN 223.
- Diámetro previo de la varilla para el roscado.



151120

Unid:mm

HSS

DIN
223Tol
6g

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	L	Ø
0112	M 1,1 x 0,25	16	5	1,07
0122	M 1,2 x 0,25	16	5	1,17
0143	M 1,4 x 0,30	16	5	1,36
0163	M 1,6 x 0,35	16	5	1,54
0173	M 1,7 x 0,35	16	5	1,64
0183	M 1,8 x 0,35	16	5	1,74
0224	M 2,2 x 0,45	20	5	2,13
0234	M 2,3 x 0,40	20	5	2,23
0264	M 2,6 x 0,45	25	9	2,53
0303	M 3 x 0,35	20	5	2,94
0306	M 3 x 0,60	20	5	2,90
0357	M 3,5 x 0,75	25	9	3,40
0405	M 4 x 0,50	20	5	3,93
0407	M 4 x 0,75	20	7	3,91
0408	M 4 x 0,80	20	7	3,90
0455	M 4,5 x 0,50	25	9	4,43
0505	M 5 x 0,50	20	5	4,92
0507	M 5 x 0,75	20	7	4,91
0509	M 5 x 0,90	25	9	4,90
0510	M 5 x 1,00	25	9	4,88
0559	M 5,5 x 0,90	25	9	5,40
0605	M 6 x 0,50	20	5	5,93
0607	M 6 x 0,75	25	9	5,90
0612	M 6 x 1,25	25	9	5,86
0707	M 7 x 0,75	25	9	6,90
0712	M 7 x 1,25	25	9	6,86
0805	M 8 x 0,50	25	9	7,93
0807	M 8 x 0,75	25	9	7,90
0810	M 8 x 1,00	25	9	7,88
0815	M 8 x 1,50	25	9	7,85
0910	M 9 x 1,00	25	9	8,88
1005	M 10 x 0,50	38	10	9,93
1007	M 10 x 0,75	30	11	9,90
1010	M 10 x 1,00	38	10	9,88

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.


◎ : Excelente

○ : Bueno

TERRAJAS PARA ROSCAR A MANO

MF


- **Ejecución:** HSS, DIN 223.
- Diámetro previo de la varilla para el roscado.



151120

Unid:mm

HSS

DIN
223Tol
6g

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	L	Ø
1012	M 10 x 1,25	38	10	9,86
1107	M 11 x 0,75	30	11	10,91
1110	M 11 x 1,00	30	11	10,88
1112	M 11 x 1,25	30	11	10,86
1207	M 12 x 0,75	38	10	11,90
1210	M 12 x 1,00	38	10	11,88
1212	M 12 x 1,25	38	10	11,86
1215	M 12 x 1,50	38	10	11,85
1307	M 13 x 0,75	38	10	12,90
1310	M 13 x 1,00	38	10	12,88
1312	M 13 x 1,25	38	10	12,86
1315	M 13 x 1,50	38	10	12,85
1407	M 14 x 0,75	38	10	12,86
1410	M 14 x 1,00	38	10	13,88
1412	M 14 x 1,25	38	10	13,86
1415	M 14 x 1,50	38	10	13,85
1417	M 14 x 1,75	38	14	13,83
1510	M 15 x 1,00	45	14	14,88
1512	M 15 x 1,25	45	14	14,86
1515	M 15 x 1,50	45	14	14,85
1610	M 16 x 1,00	45	14	15,88
1612	M 16 x 1,25	45	14	15,86
1615	M 16 x 1,50	45	14	15,85
1710	M 17 x 1,00	45	14	16,88
1712	M 17 x 1,25	45	14	16,86
1715	M 17 x 1,50	45	14	16,85
1810	M 18 x 1,00	45	14	17,88
1812	M 18 x 1,25	45	14	17,86
1815	M 18 x 1,50	45	14	17,85
1820	M 18 x 2,00	45	14	17,82
1910	M 19 x 1,00	45	14	18,88
1912	M 19 x 1,25	45	14	18,86
1915	M 19 x 1,50	45	14	18,85
1920	M 19 x 2,00	45	14	18,82

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.


⊙ : Excelente

○ : Bueno

TERRAJAS PARA ROSCAR A MANO

MF


- **Ejecución:** HSS, DIN 223.
- Diámetro previo de la varilla para el roscado.



151120

Unid:mm

HSS

DIN
223Tol
6g

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	L	Ø
2010	M 20 x 1,00	45	14	19,88
2012	M 20 x 1,25	45	14	19,86
2015	M 20 x 1,50	45	14	19,85
2020	M 20 x 2,00	45	14	19,82
2110	M 21 x 1,00	45	14	20,88
2112	M 21 x 1,25	45	14	20,86
2115	M 21 x 1,50	45	14	20,85
2210	M 22 x 1,00	55	16	21,88
2212	M 22 x 1,25	55	16	21,86
2215	M 22 x 1,50	55	16	21,85
2220	M 22 x 2,00	55	16	21,82
2310	M 23 x 1,00	55	16	22,88
2315	M 23 x 1,50	55	16	22,85
2410	M 24 x 1,00	55	16	23,88
2412	M 24 x 1,25	55	16	23,86
2415	M 24 x 1,50	55	16	23,85
2420	M 24 x 2,00	55	16	23,82
2510	M 25 x 1,00	55	16	24,88
2512	M 25 x 1,25	55	16	24,86
2515	M 25 x 1,50	55	16	24,85
2520	M 25 x 2,00	55	16	24,82
2610	M 26 x 1,00	55	16	25,88
2615	M 26 x 1,50	55	16	25,85
2620	M 26 x 2,00	55	16	25,82
2710	M 27 x 1,00	65	18	26,88
2715	M 27 x 1,50	65	18	26,85
2720	M 27 x 2,00	65	18	26,82
2810	M 28 x 1,00	65	18	27,88
2815	M 28 x 1,50	65	18	27,85
2820	M 28 x 2,00	65	18	27,82
3010	M 30 x 1,00	65	18	29,88
3015	M 30 x 1,50	65	18	29,85
3020	M 30 x 2,00	65	18	29,82
3030	M 30 x 3,00	65	18	29,76
3210	M 32 x 1,00	65	18	31,88

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ⊙	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.


⊙ : Excelente

○ : Bueno

TERRAJAS PARA ROSCAR A MANO

MF


- **Ejecución:** HSS, DIN 223.
- Diámetro previo de la varilla para el roscado.



151120

Unid:mm

HSS

DIN
223Tol
6g

CÓDIGO	ROSCA-PASO	D	L	Ø
3215	M 32 x 1,50	65	18	31,85
3220	M 32 x 2,00	65	18	31,82
3310	M 33 x 1,00	65	18	32,88
3315	M 33 x 1,50	65	18	32,85
3320	M 33 x 2,00	65	18	32,82
3330	M 33 x 3,00	65	25	32,76
3415	M 34 x 1,50	65	18	33,85
3420	M 34 x 2,00	65	18	33,82
3515	M 35 x 1,50	65	18	34,85
3520	M 35 x 2,00	65	18	34,82
3615	M 36 x 1,50	65	18	35,85
3620	M 36 x 2,00	65	18	35,82
3630	M 36 x 3,00	65	25	35,76
3815	M 38 x 1,50	75	20	37,85
3820	M 38 x 2,00	75	20	38,82
3915	M 39 x 1,50	75	20	38,85
3920	M 39 x 2,00	75	20	38,82
3930	M 39 x 3,00	75	30	38,76
4015	M 40 x 1,50	75	20	39,85
4020	M 40 x 2,00	75	20	39,82
4030	M 40 x 3,00	75	30	39,76
4215	M 42 x 1,50	75	20	41,85
4220	M 42 x 2,00	75	20	41,82
4230	M 42 x 3,00	75	30	41,76
4515	M 45 x 1,50	90	22	44,85
4520	M 45 x 2,00	90	22	44,82
4530	M 45 x 3,00	90	36	44,76
4815	M 48 x 1,50	90	22	47,85
4820	M 48 x 2,00	90	22	47,82
4830	M 48 x 3,00	90	36	47,76
5015	M 50 x 1,50	90	22	49,85
5030	M 50 x 3,00	90	22	49,76
5215	M 52 x 1,50	90	22	51,85
5220	M 52 x 2,00	90	22	51,82
5230	M 52 x 3,00	90	36	51,76

Aceros Carbono	Aceros Aleados	Aceros Preendurecidos	Aceros Endurecidos		Fundición	Aluminio	Inoxidable	Titanio	Cobre	Bronce	CFRP
~HB225 ◎	HB225 ~325	HRc30~45	HRc 45 ~55	HRc 55~							

- Consulten plazo de entrega.

◎ : Excelente

○ : Bueno