





INSERTOS ROSCADOS

- **Ejecución:** AISI 304.
- Rosca: M/MF.
- Fácil de instalar mediante aparato de colocación (referencias, 169011 y 169012) y macho sobredimensionado (referencia 169001).
- **Aplicación:**
 - Reforzar todos los tipos de roscas en materiales blandos, como: aluminio, magnesio, ...
 - Reparar roscas gastadas o deterioradas.
 - Garantizar una unión resistente y segura.



1610

Unid:mm



CÓDIGO + L	ROSCA-PASO	TALADRADO	L1	L2	L3	L4	L5
0204	M 2 x 0,40	2,10	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
0224	M 2,20 x 0,45	2,30	2,20	3,30	4,40	5,50	6,60
0254	M 2,50 x 0,45	2,60	2,50	3,75	5,00	6,25	7,50
0305	M 3 x 0,50	3,20	3,00	4,50	6,00	7,50	9,00
0356	M 3,50 x 0,60	3,70	3,50	5,25	7,00	8,75	10,50
0407	M 4 x 0,70	4,20	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00
0508	M 5 x 0,80	5,20	5,00	7,50	10,00	12,50	15,00
0610	M 6 x 1,00	6,30	6,00	9,00	12,00	15,00	18,00
0710	M 7 x 1,00	7,30	7,00	10,50	14,00	17,50	21,00
0810	M 8 x 1,00	8,30	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00
0812	M 8 x 1,25	8,30	8,00	12,00	16,00	20,00	24,00
0912	M 9 x 1,25	9,40	9,00	13,50	18,00	22,50	27,00
1010	M 10 x 1,00	10,30	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
1012	M 10 x 1,25	10,30	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
1015	M 10 x 1,50	10,40	10,00	15,00	20,00	25,00	30,00
1110	M 11 x 1,00	11,30	11,00	16,50	22,00	27,50	33,00
1112	M 11 x 1,25	11,30	11,00	16,50	22,00	27,50	33,00
1115	M 11 x 1,50	11,40	11,00	16,50	22,00	27,50	33,00
1210	M 12 x 1,00	12,30	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
1212	M 12 x 1,25	12,30	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
1215	M 12 x 1,50	12,40	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
1217	M 12 x 1,75	12,50	12,00	18,00	24,00	30,00	36,00
1312	M 13 x 1,25	13,25	13,00	19,50	26,00	32,50	39,00
1315	M 13 x 1,50	13,25	13,00	19,50	26,00	32,50	39,00
1317	M 13 x 1,75	13,50	13,00	19,50	26,00	32,50	39,00
1410	M 14 x 1,00	14,25	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00
1412	M 14 x 1,25	14,25	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00
1415	M 14 x 1,50	14,50	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00
1420	M 14 x 2,00	14,50	14,00	21,00	28,00	35,00	42,00





INSERTOS ROSCADOS

- **Ejecución:** AISI 304.
- Rosca: M/MF.
- Fácil de instalar mediante aparato de colocación (referencias, 169011 y 169012) y macho sobredimensionado (referencia 169001).
- **Aplicación:**
 - Reforzar todos los tipos de roscas en materiales blandos, como: aluminio, magnesio, ...
 - Reparar roscas gastadas o deterioradas.
 - Garantizar una unión resistente y segura.



1610

Unid:mm



CÓDIGO + L	ROSCA-PASO	TALADRADO	L1	L2	L3	L4	L5
1515	M 15 x 1,50	15,25	15,00	22,5	30,00	37,50	45,00
1520	M 15 x 2,00	15,50	15,00	22,5	30,00	37,50	45,00
1615	M 16 x 1,50	16,50	16,00	24,0	32,00	40,00	48,00
1620	M 16 x 2,00	16,50	16,00	24,0	32,00	40,00	48,00
1815	M 18 x 1,50	18,50	18,00	27,0	36,00	45,00	54,00
1820	M 18 x 2,00	18,50	18,00	27,0	36,00	45,00	54,00
1825	M 18 x 2,50	19,00	18,00	27,0	36,00	45,00	54,00
2015	M 20 x 1,50	20,50	20,00	30,0	40,00	50,00	60,00
2020	M 20 x 2,00	20,50	20,00	30,0	40,00	50,00	60,00
2025	M 20 x 2,50	20,75	20,00	30,0	40,00	50,00	60,00
2215	M 22 x 1,50	22,50	22,00	33,0	44,00	55,00	66,00
2220	M 22 x 2,00	22,50	22,00	33,0	44,00	55,00	66,00
2225	M 22 x 2,50	22,75	22,00	33,0	44,00	55,00	66,00
2415	M 24 x 1,50	24,50	24,00	36,0	48,00	60,00	72,00
2420	M 24 x 2,00	24,50	24,00	36,0	48,00	60,00	72,00
2435	M 24 x 3,50	25,00	24,00	36,0	48,00	60,00	72,00
2615	M 26 x 1,50	26,50	26,00	39,0	52,00	65,00	78,00
2715	M 27 x 1,50	27,50	27,00	40,5	54,00	67,50	81,00
2720	M 27 x 2,00	27,50	27,00	40,5	54,00	67,50	81,00
2730	M 27 x 3,00	28,00	27,00	40,5	54,00	67,50	81,00
2815	M 28 x 1,50	28,50	28,00	42,0	56,00	70,00	84,00
3015	M 30 x 1,50	30,50	30,00	45,0	60,00	75,00	90,00
3020	M 30 x 2,00	30,50	30,00	45,0	60,00	75,00	90,00
3035	M 30 x 3,50	31,00	30,00	45,0	60,00	75,00	90,00
3320	M 33 x 2,00	33,50	33,00	49,5	66,00	82,50	99,00
3335	M 33 x 3,50	34,00	33,00	49,5	66,00	82,50	99,00
3615	M 36 x 1,50	36,50	36,00	54,0	72,00	90,00	108,00
3620	M 36 x 2,00	36,50	36,00	54,0	72,00	90,00	108,00
3630	M 36 x 3,00	37,00	36,00	54,0	72,00	90,00	108,00
3640	M 36 x 4,00	37,00	36,00	54,0	72,00	90,00	108,00