

INSERTOS AUTOROSCANTES CON RANURA

- Fácil de instalar sobre agujeros previos practicados con brocas de medida estándar.
Como colocador, se usa un tornillo de medida igual a la rosca interior.
- No es necesario usar machos en su instalación. El propio inserto hace la rosca.
- El inserto soporta cargas de compresión y tracción muy elevadas.
- Permite apretar a pares extremadamente altos en materiales blandos como plástico, aluminio, madera, etc...
- La tolerancia de la rosca se conserva a pesar de múltiples usos de la rosca. Bajo desgaste.



1620

Unid:mm

CÓDIGO	ROSCA INTERIOR	ROSCA EXTERIOR	L	DIAMETRO TALADRO		
				MATERIAL (180-250 N/mm)	MATERIAL (250-350N/mm)	LATÓN (>350N/mm)
025406	M 2,5 x 0,45	M 4,50 x 0,50	6,00			4,30
030506	M 3 x 0,50	M 5 x 0,50	6,00	4,60	4,70	4,80
040708	M 4 x 0,70	M 6,50 x 0,75	8,00	5,90	6,10	6,20
050810	M 5 x 0,80	M 8 x 1,00	10,00	7,20	7,50	7,60
061014	M 6 x 1,00	M 10 x 1,50	14,00	8,80	9,20	9,40
081215	M 8 x 1,25	M 12 x 1,50	15,00	10,75	11,25	11,40
101518	M 10 x 1,50	M 14 x 1,50	18,00	12,75	13,25	13,50
121722	M 12 x 1,75	M 16 x 1,50	22,00	14,75	15,25	15,50
142024	M 14 x 2,00	M 18 x 1,50	24,00	16,75	17,25	17,50
162022	M 16 x 2,00	M 20 x 1,50	22,00	18,75	19,25	19,50
182524	M 18 x 2,50	M 22 x 1,50	24,00	20,75	21,25	21,50
202527	M 20 x 2,50	M 26 x 1,50	27,00	24,75	25,25	25,50
222530	M 22 x 2,50	M 26 x 1,50	30,00	24,75	25,25	25,50
243030	M 24 x 3,00	M 30 x 1,50	30,00	28,75	29,25	29,50



Ajuste la tuerca a la longitud del inserto hasta que el tornillo se encuentre al ras del inserto.