

gallastegi

PRODUCTOS QUÍMICOS



Tenemos posibilidad de suministrar bajo demanda otros productos, materiales, medidas...aparte de las que figuran en este catálogo.

Nos reservamos el derecho de modificar todos los modelos y especificaciones así como de eliminar referencias sin previo aviso.

No asumimos ninguna responsabilidad por posibles errores tipográficos en este catálogo.

ADHESIVO INSTANTANEO 401



- Adhesivo de cianocrilato.
- Sirve para unir todo tipo de materiales excepto vidrio. Para superficies acidas tales como cromadas o galvanizadas. Para sustratos porosos como madera, papel, piel, corcho y textil.
- Es ideal para unir pequeñas y medianas, con el fin de lograr una fijación extremadamente rápida.
- Debido a su limitada capacidad de relleno de holguras, es necesario que las superficies a unir estén muy próximas.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA	TIEMPO DE FIJACIÓN	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200104011	401	20 ml	< 0,15 mm	3-10 segundos	INCOLORO	-40 +120 °C
76200104012	401	50 ml	< 0,15 mm	3-10 segundos	INCOLORO	-40 +120 °C

ADHESIVO INSTANTANEO 406



- Adhesivo de cianocrilato.
- Unión rápida de plásticos, cauchos, incluido EPDM y elastómeros.
- Los Imprimadores de Poliolefinas Loctite SF 770 o Loctite SF 7239 mejoran la unión de sustratos difíciles de unir.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA	TIEMPO DE FIJACIÓN	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200104061	406	20 ml	< 0,15 mm	2-10 segundos	INCOLORO	-40 +120 °C

ADHESIVO INSTANTANEO 415



- Adhesivo de cianocrilato.
- Adhesivo instantáneo de viscosidad media, para la unión de sustratos metálicos.
- Se puede utilizar para la adhesión de cauchos y plásticos, incluidos los de difícil adhesión (PP, PE, PTFE), utilizado con una imprimación como LOCTITE® SF 770.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA	TIEMPO DE FIJACIÓN	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200104151	415	20 ml	< 0,20 mm	20-40 segundos	INCOLORO	-40 +80 °C

ADHESIVO INSTANTANEO 480



- Adhesivo de cianocrilato.
- Para aplicaciones donde se requiera resistencia a los golpes o al pelado.
- Recomendado para unir metal a metal, a caucho o imanes.
- Buena resistencia en ambientes húmedos.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA	TIEMPO DE FIJACIÓN	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200104802	480	50 ml	< 0,15 mm	20-50 segundos	NEGRO	-40 +100 °C

FIJADOR DE ROSCAS 222



- Fijador de roscas de **baja resistencia** para fijar y sellar componentes roscados pequeños, por debajo de 6,35 mm (1/4") de diámetro.
- Evita el aflojamiento por impactos y vibraciones, y se puede desmontar con herramientas manuales estándar.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	TAMAÑO ROSCA	RESISTENCIA FUNCIONAL	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200202222	222	50 ml	Hasta M36	Después de 6 h	PURPURA	-55 +150 °C

FIJADOR DE ROSCAS 243



- Este fijador de roscas fija y sella tuercas y tornillos metálicos para evitar su aflojamiento a causa de impactos y vibraciones. **Resistencia media** y uso general: se puede desmontar con herramientas manuales estándar.
- Adecuado para todos los metales, incluidos sustratos pasivos (acero inoxidable, aluminio, superficies galvanizadas).
- Tolera contaminaciones ligeras de aceites industriales, por ejemplo, aceites de motores, anticorrosión y fluidos de corte.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	TAMAÑO ROSCA	RESISTENCIA FUNCIONAL	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200202432	243	50 ml	Hasta M36	Después de 2h	AZUL	-55 +180 °C

FIJADOR DE ROSCAS 270



- Este fijador de roscas de alta resistencia fija y sella permanentemente tornillos, tuercas o espárragos para prevenir el aflojamiento producido por impactos y vibraciones.
- Es perfecto para todos los metales, incluidos sustratos pasivos, y tolera contaminaciones superficiales menores procedentes de varios aceites, tales como líquidos protectores y anticorrosivos sin necesidad de limpiar la pieza.
- La fijación puede ser permanente, pero aún se puede desmontar: simplemente aplica calor a 300 °C (572 °F) y desmonta mientras las partes estén calientes. Utilizar cuando el mantenimiento no requiera un desmontaje habitual.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	TAMAÑO ROSCA	RESISTENCIA FUNCIONAL	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200202702	270	50 ml	Hasta M20	Después de 3h	VERDE	-55 +180 °C

ADHESIVOS RETENEDORES 603



- Alta resistencia.
- Tolera el aceite.
- Los retenedores fijan cojinetes, casquillos y piezas cilíndricas en ejes y alojamientos. Logran la máxima capacidad de transmisión de la carga y una distribución uniforme de la tensión, al tiempo que eliminan la corrosión por frotamiento.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA DIAMETRAL MAX.	TIEMPO DE CURADO	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200506032	603	50 ml	0,10 mm	8 minutos	VERDE	-55 +150 °C

ADHESIVOS RETENEDORES 638



- Alta resistencia, en todos los metales, incluidos sustratos pasivos, (por ejemplo, acero inoxidable).
- Alta resistencia térmica.
- Adhiere incluso en superficies aceitadas.
- Recomendado para fijar ejes, engranajes, poleas y piezas cilíndricas similares.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA DIAMETRAL MAX.	TIEMPO DE CURADO	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200506382	638	50 ml	0,25 mm	4 minutos	VERDE	-55 +180 °C

ADHESIVOS RETENEDORES 641



- Resistencia media.
- Recomendado para piezas que tendrán que ser desmontadas, por ejemplo, para la retención de rodamientos en ejes y alojamientos.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	HOLGURA DIAMETRAL MAX.	TIEMPO DE CURADO	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200506412	641	50 ml	0,10 mm	25 minutos	AMARILLO	-55 +150 °C

ADHESIVO SELLADOR DE ROSCAS 542



- Sellador de roscas de resistencia media y curado rápido, diseñado para fijar y sellar roscas de paso fino y tuberías metálicas como las que se utilizan en hidráulica y en sistemas neumáticos. Adecuado para sistemas de filtración de fluidos.
- Para metal, especial para tuberías hidráulicas.
- Resistente a carburantes, aceites, líquidos refrigerantes e hidráulicos.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	TAMAÑO MAX ROSCA	RESISTENCIA AL DESMONTAJE	COLOR	INTERVALO TÉRMICO
76200305422	542	50 ml	M26 – R3/4"	MEDIA	MARRÓN	-55 +150 °C

LIMPIADOR DE PIEZAS SF 7063



- Limpiador de piezas de uso general en base solvente.
- No deja residuos.
- Ideal para aplicar antes de utilizar un adhesivo o sellador.
- Elimina la mayoría de grasas, aceites, lubricantes, limaduras y virutas de todas las superficies.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD
76200770635	7063	400 ml

PREPARACION – TRATAMIENTO DE SUPERFICIES SF 7649



- Activador a base de disolvente para acelerar el curado de los adhesivos, fijadores y selladores, ...
- Acelera el curado sobre superficies pasivas e inactivas.
- Para grandes holguras de unión.
- Facilita el curado de los adhesivos anaeróbicos cuando la temperatura de aplicación es inferior a 15 °C.

CÓDIGO	REFERENCIA	CAPACIDAD	COLOR
76200776493	7649	150 ml	TRANSPARENTE, VERDE

ARALDITE STANDARD EXTRA FUERTE



- Es un adhesivo multiusos de 2 componentes, de curado a temperatura ambiente y de alta resistencia mecánica y dureza. Está indicado para la unión de un amplio sustrato de materiales incluyendo metales, cerámica, cristal, gomas, plásticos rígidos y muchos otros materiales de uso común. Es un adhesivo versátil para el artesano y para muchas aplicaciones industriales.
- La mezcla de resina y endurecedor debe aplicarse directamente o con una espátula sobre las superficies secas y pre-tratadas. Una capa de adhesivo con un grosor entre 0,05 y 0,10 mm proporcionara la máxima resistencia mecánica de la unión. Las superficies a unir deben posicionarse en una posición fija y definitiva una vez se haya aplicado el adhesivo. Resiste temperaturas desde -30°C a +65°C.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DENSIDAD	TIEMPO MANIPULADO	TIEMPO ENDURECIDO	FORTALEZA MAXIMA	COLOR	RESISTENCIA
76122100750	75+75 ml	1,07 kg/l	90 min.	8 h	14 h	AMARILLO	350 kg/cm ²

ARALDITE RAPIDO



- Es un adhesivo multiusos de 2 componentes de curado rápido a temperatura ambiente y de alta resistencia mecánica y dureza. Está indicado para la unión de un amplio sustrato de materiales incluyendo metales, cerámica, cristal, gomas, plásticos rígidos y muchos otros materiales de uso común. Es un adhesivo versátil para el artesano y para muchas aplicaciones industriales.
- La mezcla de resina y endurecedor debe aplicarse directamente o con una espátula sobre las superficies secas y pre-tratadas. Una capa de adhesivo con un grosor entre 0,05 y 0,10 mm proporcionara la máxima resistencia mecánica de la unión. Las superficies a unir deben posicionarse en una posición fija y definitiva una vez se haya aplicado el adhesivo. Resiste temperaturas desde -30°C a +80°C.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DENSIDAD	TIEMPO MANIPULADO	TIEMPO ENDURECIDO	FORTALEZA MAXIMA	COLOR	RESISTENCIA
76122200750	75+75 ml	1,18 kg/l	5 min.	20 min.	2 h	AMARILLO	270 kg/cm ²
76122200100	24 ml	1,18 kg/l	5 min.	20 min.	2 h	AMARILLO	270 kg/cm ²

ARALDITE SOLDADOR EN FRIO



- Adhesivo epoxi capaz de substituir las uniones mecánicas, manteniendo su excepcional fuerza de adhesión incluso entre metales de distinto tipo. Soldadura en frío.
- Recomendado para la unión, reparación y fijación de objetos metálicos: tuberías, rejillas, cerraduras, tubos de escape, carrocerías y otros objetos metálicos de latón, estaño, aluminio, acero, acero inoxidable, cobre o hierro. Contiene cargas metálicas. Mecanizable. Se puede taladrar, pulir, pintar y barnizar. Resiste temperaturas de -30°C a +100°C.

CÓDIGO	CAPACIDAD	DENSIDAD	TIEMPO MANIPULADO	TIEMPO ENDURECIDO	FORTALEZA MAXIMA	COLOR	RESISTENCIA
76122300150	15+15 ml	1,5 kg/l	4 min.	1 h	2 h	GRIS	200 kg/cm ²

SILICONA SILKRAF



- Sellante de silicona neutra altamente flexible de bajo módulo, mono componente y de base oxima que vulcaniza al tacto en 20 minutos a temperatura ambiente.
- Permanentemente flexible. No corroe ni produce olor.
- Asegura una excelente adhesión sobre materiales porosos y no porosos.
- Produce una total estanqueidad en las juntas.
- Resiste al agua, a los rayos U.V., a la humedad, a cambios de temperatura y vibraciones.
- Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites. En general, no requiere imprimación previa. Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 48 h.

CÓDIGO	TIEMPO FORMACIÓN	COLOR	CAPACIDAD
76300100010/20/30	20 min	INCOLORO/BLANCO/NEGRO	290 ml

SILKRON SPG



- Sellante de silicona acida monocomponente, resistente a bajas y elevadas temperaturas, para la aplicación profesional en usos industriales y de automoción, que vulcaniza al tacto en 15 minutos, a temperatura ambiente.
- Las superficies deben estar limpias, secas y exentas de grasas y aceites.
- En general, no requiere imprimación previa.
- Aplicar entre +5°C y +45°C. No adquiere su máxima adhesión hasta transcurridas 24-48 h.
- No someter a calor o frío intenso hasta 96 horas después de su aplicación.
- **Resistencia térmica:** -60°C a +220°C
- **Resistencia a aceites:** Alta resistencia a aceites de motores e industriales.
- **Elasticidad:** Permanentemente elástica en un amplio rango de temperaturas.

CÓDIGO	TEMPERATURA EN SERVICIO	COLOR	CAPACIDAD
76300200010	220°C - PUNTAS DE 255°C	NEGRO	75 ml
76300200110	220°C - PUNTAS DE 255°C	NEGRO	290 ml

TENSA CORREAS



- Producto especialmente formulado para evitar que patinen todo tipo de correas de transmisión.
- Aumenta el poder de transmisión.
Evita la generación de ruido.
Reduce los desgastes en la transmisión.
Resistencia al agua.
- Industria: de aplicación en bandas transportadoras y correas de transmisión.
- Automoción: resulta de gran utilidad para correas de ventiladores de automóviles, ya que su aplicación evita recalentamientos en caso de emergencia.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76415800500	Aerosol	500 ml

POLIFLEX PLUS POLIURETANO



- Masilla adhesiva-sellante de poliuretano de modulo medio. Especialmente indicado para el sellado de juntas exteriores e interiores. Curado rápido.
- Excelente adhesión a la mayoría de materiales. Polimeriza rápidamente a temperatura ambiente por reacción con la humedad atmosférica.
- Resistente al agua, humedad, cambios de temperatura, vibraciones y rayos UV.
- Buena estabilidad térmica entre -40 a +90°C.
- Aplicación:
 - Sellado juntas de suelos y pavimentos, sellado de hormigón prefabricado, marcos de puertas, ventanas, tejados y cubiertas, tuberías, etc.
 - Adhesivo fijador para pegar rastreles, techos de fibrocemento, materiales sintéticos, azulejos, rodapiés, paneles, pantallas, etc.

CÓDIGO	ESTABILIDAD TERMICA	COLOR	CAPACIDAD
76302100010	-40 a +90°C	BLANCO/GRIS/MARRÓN/NEGRO	300 ml

COLA DE CONTACTO



- Adhesivo de contacto para uniones resistentes, flexibles y duraderas. Fácil aplicación y garantiza siempre unos resultados auténticamente profesionales.
- Resiste temperaturas desde -10°C a +100°C.
- Aplicación:
 - Corcho, madera y derivados, moqueta, vidrio, estratificados, melamínicos.
 - Caucho, gomas, cerámicas, lozas, azulejos, cuero, tejidos, papel.
 - Láminas metálicas delgadas, placas poliéster, espumas blandas y rígidas, etc.
 - Pegado de laminados, estratificados, paneles lacados, corcho y placas aislantes sobre madera, aglomerados y chapa metálica.

CÓDIGO	ESTABILIDAD TERMICA	COLOR	CAPACIDAD
76120305000	-10°C a +100°C	AMARILLENTO	500 ml

ESPUMA DE POLIURETANO



- Espuma de poliuretano monocomponente que cura con la humedad ambiental, especialmente diseñada para su uso manual con cánula en el sector de construcción en general.
- Presenta excelentes resultados tanto cuando se expande libremente como cuando es aplicada entre juntas.
- Contiene propelentes no agresivos para el medio ambiente y en el que han sido eliminados todos los productos CFC y HFC.
- Se usa habitualmente en el sellado de marcos de ventanas, fijación de puertas, aislamientos, relleno de huecos, fijación de elementos constructivos, etc.
- Una vez curado, soporta temperaturas entre -40°C a +100°C.

CÓDIGO	TIEMPO DE CURADO	ESTABILIDAD TERMICA	COLOR	CAPACIDAD
76301100010	40 min.	-40°C a +100°C	AMARILLO	750 ml

LUBRICANTE MULTIFUNCION CON PROPIEDADES ANTICORROSIVAS CRC 3-36



- Lubricante e inhibidor con propiedades anticorrosivas.
- Con propiedades lubricantes y repelentes de la humedad.
- Forma una película fina y duradera, casi invisible, protectora contra la oxidación y la humedad.
- Posee excelentes propiedades de penetración, permitiendo al producto penetrar incluso en los poros y grietas más pequeños.
- Protege piezas metálicas contra la corrosión en almacenajes y durante un corto periodo de tiempo.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76406100500	Aerosol	500 ml
76406105000	Grael	5 L


INHIBIDOR SP 400 (PROTECCION ANTICORROSION)



- Inhibidor de la corrosión para exterior de larga duración.
- Protección en el exterior de al menos 2 años. Cera protectora contra la corrosión.
- Proporciona una efectiva protección contra la corrosión en el exterior, durante un largo periodo de tiempo.
- La capa cerosa no se vuelve quebradiza y protege contra la corrosión en circunstancias severas como la humedad o el agua salada.
- Protección especial para transporte marítimo.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76406300250	Aerosol	250 ml

INDUSTRIAL DEGREASER (DESENGRASANTE)



- Desengrasante industrial.
- Limpiador base disolvente para suciedad fuerte en piezas mecánicas.
- Limpiador de rápida evaporación con un punto de inflamación de +25°C.
- Elimina grasas, aceites, lubricantes, adhesivos no curados y suciedad de los equipos, maquinaria, y piezas de metal.
- Aplicaciones: motores y bombas, cojinetes y piñones, matrices y moldes, equipos de mantenimiento, compresores y elevadores.
- En plásticos, probar antes de aplicarlo.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76403100500	Aerosol	500 ml

LUBRICANTE MULTIUSO DE ALTO RENDIMIENTO CRC 5-56



- Lubricante multiuso de alto rendimiento.
- Afloja las partes oxidadas y permite arrancar los motores mojados inmediatamente.
- Desplaza la humedad y previene los fallos eléctricos.
- Proporciona una buena protección contra la corrosión y posee incluso propiedades limpiadoras.
- Máxima capacidad de penetración para desbloquear conexiones roscadas o superficies metálicas agarrotadas.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76400200500	Aerosol	500 ml

LUBRICANTE ESPECIAL DIELECTRICO ANTIHUMEDAD CRC 2-26



- Lubricante multiuso que previene los fallos eléctricos y electrónicos debido a la penetración de agua, humedad, condensación o corrosión.
- Desplaza el agua, limpia, elimina fugas, lubrica y protege.
- Seguro con plásticos y metales.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76400100500	Aerosol	500 ml

AFLOJATODO RUST OFF IN



- Aflojatodo de alto rendimiento con MoS₂.
- Aceite de rápida acción lubricante y penetrante que ataca al óxido y la corrosión, aflojando mecanismos agarrotados.
- Está compuesto de aceites parafínicos modificados, contiene MoS₂, un lubricante sólido que reduce el desgaste.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76400300500	Aerosol	500 ml

CRC ANTI SPATTER (ANTIPROYECCIONES)



- Aerosol de soldadura no inflamable.
- Evita la adhesión de las proyecciones de soldadura, fácil eliminación de salpicaduras de soldadura mediante el cepillado.
- Reduce la formación de depósitos de proyecciones de soldadura en las boquillas de soldadura, y previene la obstrucción de los equipos de soldadura automáticos y semi-automáticos.
- No afecta a las operaciones posteriores a la soldadura.
- No contiene siliconas ni disolventes inflamables.
- La película anti-adherente se elimina fácilmente.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76408100500	Aerosol	500 ml

CRC GALVA BRITE (GALVANIZADO)



- Galvanizado brillo. Alta protección anticorrosiva.
- Una capa duradera que forma una barrera compacta de alta protección la cual se oscurece a la vez que la protección que se ofrece en los galvanizados en caliente tradicionales.
- Es usado como retoque estético de piezas galvanizadas clásicas o para conseguir el mismo aspecto que las piezas galvanizadas después de ser reparadas.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76407200500	Aerosol	500 ml

CRC CONTACT CLEANER (LIMPIADOR)



- Efectivo limpiador de precisión para equipos eléctricos/electrónicos.
- Limpia rápidamente contactos y componentes.
- Elimina aceites finos, huellas dactilares y otros contaminantes.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76402100500	Aerosol	500 ml

CRC INOX 200



- Recubrimiento antioxidante de acero inoxidable.
- Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable.
- Excelente poder anticorrosivo.
- Protege la base metálica.
- No contiene plomo.
- Buen poder de cubrición, buena elasticidad y secado ultrarrápido.
- Aplicaciones: acabado de superficie de acero inoxidable. Retoques de uniones de soldadura, tanques de almacenaje, instalaciones costeras, vallas, acero estructural.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76407300500	Aerosol	500 ml

CRC CRICK SET (DETECTOR GRIETAS)



- Pack detector de grietas.
- Limpiador, penetrante y revelador.
- CRICK 110 limpiador detector. Limpiador de secado rápido para eliminar todo tipo de suciedades de la zona a inspeccionar antes de la aplicación del Crick 120.
- CRICK 120 penetrante. Penetrante de color rojo, eliminable con Crick 110 o con agua para pruebas no destructivas de soldadura. Detección de microgrietas y fallos en la superficie.
- CRICK 130 revelador. Producto revelador, debe aplicarse después de eliminar el exceso de penetrante rojo. Puede realizarse entonces la inspección visual de la superficie.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76409101000	Aerosol	Pack

GRASA K2 PLEX (grasa multifunción para rodamientos)



- Es una grasa de excelente rendimiento particularmente desarrollada para una lubricación de larga duración.
- Efectiva en maquinaria que funciona en ambientes fríos o calientes, desde -30 °C hasta +160 °C.
- Es adecuada para su uso como grasa de alto rendimiento en todo tipo de rodamientos, deslizaderas, ejes estirados, pequeños reductores, etc. sometidos a condiciones extremas de vibración, cargas, choques, incluso en presencia de agua, humedad, polvo, etc.

CÓDIGO	TEMPERATURA	CAPACIDAD
76414200400	-20 a +160°C	400 g
76414201000	-20 a +160°C	1 Kg

GRASA LITIO KL (grasa de engrase general)



- Grasa de litio de engrase general.
- Rodamientos, cojinetes lisos, articulaciones, guías, ejes estirados, husillos y otros mecanismos previstos para ser lubricados con grasa, que funcionen a temperaturas comprendidas entre -30 y +130°C, tanto en la industria en general como en automoción.
- Resistente al agua y ambientes húmedos.

CÓDIGO	TEMPERATURA	CAPACIDAD
76414102000	-30 a +130°C	2 Kg
76414105000	-30 a +130°C	5 Kg

GRASA DE LITIO BLANCA SPRAY 6662



- Lubricante grasa blanca de litio para hacer frente a problemas de lubricación de mecanismos que trabajan en un rango de -55°C a 155°C sin que pierda sus propiedades lubricantes.
- Su fluidez facilita la aplicación y su secado rápido permite una óptima lubricación incluso en lugares inaccesibles.

CÓDIGO	TEMPERATURA	CAPACIDAD	FORMATO
76444100400	-55 a +155°C	400 ml	Aerosol

GRASA PARA ALTAS VELOCIDADES ISO 120



- ISO 120 es una grasa de litio particularmente adaptada para aplicaciones donde haya altas velocidades
- Esta grasa permite absorber fuertes fuerzas de arranque y velocidades hasta un factor dN de 1500000.
- ISO 120 responde a las especificaciones de la norma AIR 4215 B o MIL L G 77 11/A, las grasas que cumplen esta norma deben, entre otras, tener una muy pequeña cantidad de impurezas sólidas (cantidad y tamaño de partícula).
- Engrase general para los equipamientos aeronáuticos. Máquina herramienta de grandes velocidades.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76424301000	BEIGE	Bote	1 L

GRASA ANTIGRIPANTE METAL 1100 CU



- Pasta de montaje de cobre.
- Eficaz en estático y en presencia de fenómenos vibratorios.
- Para ensamblajes estáticos a temperaturas muy altas, hasta 1100°C y ambientes agresivos.
- Electroconductora.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76425201000	COBRE	Bote	1 L
76425200400	COBRE	Aerosol	400 ml

GRASA ANTIGRIPANTE METAL 1200 NIQUEL



- Pasta de montaje de níquel.
- Excelente resistencia a fuertes vibraciones.
- Pasta antigripante para temperaturas extremas.
- Lubricar frecuentemente si se emplea en cojinetes y ruedas en funcionamiento. Permite obtener resultados a altas temperaturas, hasta 1200°C en los casos límite de protección.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76425300400	GRIS PLATA	Aerosol	400 ml

PASTA CERAMICA CERAM 900



- Grasa blanca para lubricación dinámica a altas temperaturas.
- Alto contenido de lubricantes sólidos: Tecnología Cerámica técnica (Si₃N₄) Nitruro de boro nano (NB) Disulfuro de Tungsteno (WS₂).
- Facilita el montaje, permite el desmontaje de componentes y ensamblajes, que hayan sido sometidos a altas temperaturas (hasta 900°C), o en ambientes agresivos.
- Eficaz estáticamente y en presencia de fenómenos vibratorios.
- No utilizar sobre rodamientos o rodillos en movimientos lentos, sin un aporte frecuente de lubricante.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76425100400	BLANCO	Aerosol	400 ml


ACEITE DE CORTE STARCOUP



- Aceite de corte para todos los metales difíciles de mecanizar. Es un potente reductor de fricción, lubricante, antisoldadura, posee una filmoresistencia excepcional.
- Permite una excelente evacuación de la viruta.
- Lubricante extrema presión.
- Permite realizar operaciones de taladrado profundo en metales duros.
- Apto para operaciones de arranque de virutas, así como en deformación por terrajado a presión.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76421100400	AMARILLO	Aerosol	400 ml

ACEITE CORTE F71



- Aceite de corte entero super aditivo para trabajos de cortes, machihembrado y roscados de metales, y particularmente indicados para metales duros y difíciles de trabajar.
- Asegura una lubricación continua, se adhiere y refrigera rápidamente la herramienta. Resiste a las temperaturas más críticas.
- Favorece la eliminación de viruta, mantiene alta velocidad del corte, prolonga la vida útil de la herramienta. Mejora el acabado del corte y evita la creación de rebabas.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76471110400	AMARILLO	Aerosol	400 ml

ACEITE CORTE UNIVERSAL IZAR



- Aceite de corte de uso general de alta gama. Para aplicaciones de uso general y universal en todos los metales ferrosos. Corte en general (taladrado, roscado, fresado, torneado, etc.).
- Viscosidad a 40°C: 37 cSt.
- No soluble.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76451100250	AMARILLO	Líquido	250 ml
76451105000	AMARILLO	Líquido	5 L

ACEITE CORTE INOXIDABLE IZAR



- Para aplicaciones de mecanizado pesado (Heavy Duty) en todos los metales ferrosos y para un rendimiento mejorado en aceros inoxidable (INOX).
- Viscosidad a 40°C: 173 cSt
- No soluble.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76451110250	MARRON	Líquido	250 ml

ACEITE CORTE ALUMINIO IZAR



- Especial para aplicaciones en todos los metales no ferrosos como aluminio (ALU), cobre, latón, bronce, zinc.
- Viscosidad a 40°C: 4,20 cSt.
- No soluble.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76451120250	TRANSPARENTE	Líquido	250 ml

DESBLOQUEANTE (MoS₂) AK-F10 AEROSOL



- Desbloqueante de muy altas prestaciones.
- Asegura una lubricación real debida a la presencia de Bisulfuro de Molibdeno (MoS₂).
- Aplicación:
 - Tornillería, rotulas, cuñas, desengomado de correderas de máquinas herramientas, pivotes, ejes, cables con fundas, contactos electromecánicos, bisagras, guías, columnas, correderas, antenas telescópicas, bastidores, desengrasado de cadenas.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD	TEMPERATURA
76420400250	NEGRO	Aerosol	400 ml	-30 a +50°C

DESENGRASANTE AK-BIOSANE ECO 90



- Líquido desengrasante sustituto del 1-1-1-tricloroetano, sin problemas toxicológicos ni medioambientales.
- Desengrasante con olor a cítrico, con velocidad de evaporación media y con un punto de inflamación elevado.
- Se utiliza en estado puro, en frío, mediante: trapo, brocha, fuente de desengrasante, inmersión o aspersión.
- Aplicación: posee un gran poder de desengrasante y es particularmente eficaz sobre los aceites de cortes, taladras, aceites y grasas.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76701110000	INCOLORO	Bidón	10 l
76701125000	INCOLORO	Bidón	25 l

ANCLAJE QUIMICO VINILESTER



- La resina viniléster sin estireno es una de las opciones más completas y versátiles disponibles en el mercado para aplicaciones en el sector de la construcción. Ideal para aplicaciones con rosca métrica y varilla corrugada, y perfecta para la ampliación de estructuras de hormigón ya creadas.
- Alta capacidad de carga: soporta cargas de trabajo altas, garantizando una fijación segura y resistente.

CÓDIGO	CAPACIDAD
76500100300	300 ml

AFLOJATODO EFECTO HIELO



- El aflojatodo en spray efecto hielo, congela rompe y separa las moléculas que componen el óxido.
- Penetra profundamente para eliminar el óxido.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76466100400	Aerosol	400 ml

ACEITE HERRAMIENTA NEUMÁTICA



- Aceite de engrase ligero de elevadas prestaciones para herramienta neumática.
- Sus aditivos le confieren un elevado poder anticorrosivo y resistencia a la oxidación.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76472100250	Bote	250 ml
76472102000	Bidón	2 L

LUBRICANTE WD-40 MULTIUSOS



- Lubrica piezas en movimiento tales como bisagras, rodamientos, cadenas y engranajes.
- Protege contra el óxido y la corrosión.
- Penetra y libera piezas atascadas y oxidadas como tuercas, candados y pistones.
- Limpia cromados y cualquier superficie metálica, eliminando también adhesivos y restos de pintura.
- Desplaza la humedad, de cuadros eléctricos, bujías y cualquier material eléctrico.
- Formato: Spray - Aerosol / Bidón - Líquido

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76436100400	AMBAR CLARO	Aerosol	400 ml
76436105000	AMBAR CLARO	Bidón	5 l
76436125000	AMBAR CLARO	Bidón	25 l

GRIFO PARA LA DESCARGA DE BIDONES



CÓDIGO	BIDON
8530100300	25 L

AGUA DESTILADA






- Agua destilada transparente con perfume neutro.

CÓDIGO	BIDON
8650120500	5 L

PINTURA EN SPRAY ACRÍLICA



- Pintura acrílica de uso profesional de alta adhesividad. Ideal para las operaciones de pintura de superficies metálicas; como hierro, bronce, aluminio y materiales plásticos.
- Secado rápido.

CÓDIGO	RAL	COLOR		CAPACIDAD
76600102004	2004	NARANJA PURO		400 ml
76600103002	3002	ROJO CARMÍN		400 ml
76600105010	5010	AZUL GENCIANA		400 ml
76600106002	6002	VERDE HOJA		400 ml
76600106011	6011	VERDE RESEDA		400 ml
76600107001	7001	GRIS PLATA		400 ml
76600108011	8011	MARRON NUEZ		400 ml
76600109002	9002	BLANCO GRIS		400 ml
76600105005	5005	AZUL SEÑAL		400 ml
76600109005	9005	NEGRO		400 ml
76600101023	1023	AMARILLO TRAFICO		400 ml
76600109010	9010	BLANCO ELECTRODOMESTICO		400 ml

ROTULADOR DE ACCION DE VALVULA



- Es un marcador de pintura líquida de secado rápido que proporciona marcas duraderas, resistentes al desgaste y a la intemperie, seguras para prácticamente cualquier superficie. Siendo el marcador de pintura líquida más versátil del mundo, su pintura sin xileno reduce los riesgos para la salud del usuario y está disponible en varios colores.

CÓDIGO	COLOR	TAMAÑO DE MARCA	RANGO DE TEMPERATURA DE MARCADO
76601100010	BLANCO	3mm	-46 + 66 °C
76601100020	NEGRO	3mm	-46 + 66 °C
76601100030	ROJO	3mm	-46 + 66 °C
76601100040	AMARILLO	3mm	-46 + 66 °C
76601100050	VERDE	3mm	-46 + 66 °C
76601100060	AZUL	3mm	-46 + 66 °C

FIXOLID – MARCADOR PUNTA BOLA



- Marcador que proporciona marcas duraderas con pintura indeleble en superficies lisas o rugosas.
- Secado en 5 minutos
- Bola de acero muy resistente a la fricción

CÓDIGO	COLOR	TAMAÑO DE MARCA	RANGO DE TEMPERATURA DE MARCADO
76601200010	BLANCO	3mm	-30 + 80 °C
76601200040	AMARILLO	3mm	-30 + 80 °C

AZUL DE PRUSIA



- Se emplea como una pasta azul que se aplica a superficies metálicas. Al entrar en contacto con otra pieza, deja una marca en los puntos de apoyo, lo que permite verificar la planitud y la conexión entre ambas superficies, como un revelador.
- Aplicación: en trabajos de trazado y marmoleado.

CÓDIGO	CAPACIDAD	COLOR
76603100200	20 ml	AZUL
76603100600	60ml	AZUL

AZUL OLIMPIC



- Pintura azul utilizada principalmente para verificar el ajuste de superficies de moldes, matrices, engranajes, válvulas y construcciones mecánicas en general.

CÓDIGO	CAPACIDAD	COLOR
76603200100	100 gr	AZUL

PINTURA SEÑALIZACION



- Pintura para delimitar espacios en almacenes, naves industriales, parkings... Y para señalización vial. Pintura especial para el trazado permanente de pavimentos interiores y exteriores.
- Resistente al tráfico, a las inclemencias del tiempo y a los hidrocarburos. Resultados profesionales y duraderos.
- Aproximadamente 600 metros de trazado lineal por caja de 12 aerosoles en función del ancho de trazado y el tipo de suelo.
- Secado rápido.

CÓDIGO	COLOR	FORMATO	CAPACIDAD
76600200010	AMARILLO	Aerosol	650 ml

TRAZADORA DE LINEAS Super Striper



- Trazadora de líneas, la solución más fácil y rápida para pintar líneas perfectamente rectas y precisas en el suelo.
- La máquina trazadora de líneas permite señalizar el suelo de manera profesional en almacenes, talleres, parkings, polideportivos...
- Se utiliza exclusivamente con la pintura para suelo AMPERE Traffic Paint®.
- Permite ajustar el ancho de trazado: de 5 a 10 cm o trazos de precisión de 3 a 5 cm.

CÓDIGO	PESO
76600290010	7 Kg

JABON DESENGRASANTE DE MANOS



- Pasta lavamanos desengrasante extra.
- No irrita ni reseca la piel.
- PH neutro.

CÓDIGO	FORMATO	CAPACIDAD
76700125000	Bidón	25 Kg



gallastegi, s.l.
Suministros Industriales

Polígono Industrial Eitua Nº 71F
48240 Berriz (Bizkaia)
Tel. 94 6225179
Fax. 94 6827141
gallastegi@gallastegi.com
www.gallastegi.com